

# Porta Filtrros de Bolsa Múltiple

## en Acero Inoxidable

## MICROMATCH 300

Series



### CARACTERÍSTICAS DEL MICROMATCH 300

- + Uso comercial e industrial
- + Conexiones NPT de purga y venteo de aire
- + Carcasa de acero inoxidable SS304, disponible en acero inoxidable SS316
- + Usar para filtrar: limos o sedimentos
- + Conexiones de entrada y salida NPT
- + Presión máxima de operación: 100 psi
- + Temperatura de operación: 40°-176°F (4°-80°C)
- + Abrazadera de liberación rápida

Modelo	Capacidad Nominal	Ancho (pulg)	Tamaño de Bolsa (pulg) (Dia.x Long.)	Diámetro de tubería (pulg)		
	(GPM)			Entrada/Salida	Drenaje	Ventila
MM3-1	66	12	7" x 16"	2"	1/2	1/4
MM3-2	132	12	7" x 32"	2"	1/2	1/4

\* Especificaciones sujetas a cambios sin notificación.

Unidades Métricas	Flujo (m <sup>3</sup> /h) = GPM / 4.4	Presión (bar) = PSI / 14.5	Peso (Kg) = lbs / 2.2	Dimensiones (mm) = pulgadas x 25.4
-------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------------

\* El flujo mostrado se basa en un flujo máximo de 66 GPM por bolsa para sedimentos de 16" y está limitado por el tamaño de la conexión.



**EnviroMatch, Inc.**  
Tratamiento de Agua y Aguas Residuales

41601 Cherry Street #B  
Murrieta, CA 92562, USA  
www.enviromatch.com

Tel: +1-949-340-2715  
Fax: +1-949-340-2060  
sales@enviromatch.com

Agente Exclusivo: