

Porta Filtros de Cartucho Múltiple en Acero Inoxidable

MICROMATCH 400

Series



CARACTERÍSTICAS DEL MICROMATCH 400

- + Uso comercial e industrial
- + Conexiones NPT de purga y venteo de aire
- + Carcasa de acero inoxidable SS304, disponible en acero inoxidable SS316 y 316L
- + Acepta gama amplia de medios filtrantes
- + Acepta filtros de cartucho de 9-3/4"
- + Usar para filtrar: limos, sabor, color, olor o sedimentos
- + Conexiones de entrada y salida bridadas
- + Presión máxima de operación: 150 psi
- + Temperatura de operación: 40°-176°F (4°-80°C)

Modelo	Capacidad Nominal (GPM)	Dimensiones (pulg)		Longitud de Cartuchos (pulg)	No. de Cartuchos (PCS)	Diámetro de tubería (pulg)		
		Ancho	Alto			Entrada/Salida	Drenaje	Ventila
MM4-5D1L	40	13-3/8	29-1/2	10	5	2	1/4" FNPT	1/4" FNPT
MM4-5D2L	80	13-3/8	39-1/3	20	5	2	1/4" FNPT	1/4" FNPT
MM4-5D3L	120	13-3/8	49-1/4	30	5	2	1/4" FNPT	1/4" FNPT
MM4-5D4L	160	13-3/8	59	40	5	2	1/2" FNPT	1/4" FNPT
MM4-7D1L	56	15-3/8	31-1/2	10	7	2	1/2" FNPT	1/4" FNPT
MM4-7D2L	112	15-3/8	41-1/3	20	7	2	1/2" FNPT	1/4" FNPT
MM4-7D3L	168	15-3/8	51-1/4	30	7	2	1/2" FNPT	1/4" FNPT
MM4-7D4L	224	15-3/8	61	40	7	2	1/2" FNPT	1/4" FNPT
MM4-12D3L	288	17-3/8	54-3/8	30	12	3	3/4" FNPT	1/4" FNPT
MM4-12D4L	384	17-3/8	63-3/4	40	12	3	3/4" FNPT	1/4" FNPT
MM4-15D3L	360	20-7/8	56	30	15	3	3/4" FNPT	1/4" FNPT
MM4-15D4L	480	20-7/8	65-3/8	40	15	3	3/4" FNPT	1/4" FNPT
MM4-19D3L	456	22	57-1/2	30	19	4	3/4" FNPT	1/4" FNPT
MM4-19D4L	608	22	67	40	19	4	3/4" FNPT	1/4" FNPT
MM4-27D3L	648	24-3/4	60-1/4	30	27	4	3/4" FNPT	1/4" FNPT
MM4-27D4L	864	24-3/4	69-3/4	40	27	4	3/4" FNPT	1/4" FNPT

* Especificaciones sujetas a cambios sin notificación.

Unidades Métricas	Flujo (m ³ /h) = GPM / 4.4	Presión (bar) = PSI / 14.5	Peso (Kg) = lbs / 2.2	Dimensiones (mm) = pulgadas x 25.4
-------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------------

* El flujo mostrado se basa en un flujo máximo de 8 GPM por cartucho de sedimento y está limitado por el tamaño de la conexión.



EnviroMatch, Inc.
Tratamiento de Agua y Aguas Residuales

41601 Cherry Street #B
Murrieta, CA 92562, USA
www.enviromatch.com

Tel: +1-949-340-2715
Fax: +1-949-340-2060
sales@enviromatch.com

Agente Exclusivo: