

Porta Filtros de Cartucho Múltiple

en Acero Inoxidable

MICROMATCH 500

Series



CARACTERÍSTICAS DEL MICROMATCH 500

- + Uso comercial e industrial
- + Conexiones NPT de purga y venteo de aire
- + Carcasa de acero inoxidable SS304, disponible en acero inoxidable SS316
- + Acepta gama amplia de medios filtrantes
- + Acepta filtros de cartucho de 9-3/4"
- + Usar para filtrar: limos, sabor, color, olor o sedimentos
- + Conexiones de entrada y salida bridadas
- + Presión máxima de operación: 150 psi
- + Temperatura de operación: 40°-176°F (4°-80°C)

Modelo	Capacidad Nominal (GPM)	Dimensiones (pulg)		Longitud de Cartuchos (pulg)	No. de Cartuchos (PCS)	Diámetro de tubería (pulg)		
		Ancho	Alto			Entrada/Salida	Drenaje	Ventila
MM5-30D3L	720	26	68-1/2	30	30	4	1" FNPT	1/4" FNPT
MM5-30D4L	960	26	78-3/8	40	30	4	1" FNPT	1/4" FNPT
MM5-36D3L	864	28	78	30	36	4	1" FNPT	1/4" FNPT
MM5-36D4L	1152	28	80	40	36	4	1" FNPT	1/4" FNPT
MM5-40D3L	960	30	72-7/8	30	40	4	1" FNPT	1/4" FNPT
MM5-40D4L	1280	30	82-5/8	40	40	4	1" FNPT	1/4" FNPT
MM5-50D3L	1200	31-7/8	74	30	50	6	1" FNPT	1/4" FNPT
MM5-50D4L	1600	31-7/8	83-7/8	40	50	6	1" FNPT	1/4" FNPT
MM5-60D3L	1440	34-5/8	74-3/4	30	60	6	1" FNPT	1/4" FNPT
MM5-60D4L	1920	34-5/8	84-5/8	40	60	6	1" FNPT	1/4" FNPT
MM5-75D3L	1800	37-3/8	76-3/4	30	75	6	1.5" FNPT	1/4" FNPT
MM5-75D4L	2400	37-3/8	86-5/8	40	75	6	1.5" FNPT	1/4" FNPT
MM5-85D3L	2040	39-3/8	77-1/2	30	85	6	1.5" FNPT	1/4" FNPT
MM5-85D4L	2720	39-3/8	87-3/8	40	85	6	1.5" FNPT	1/4" FNPT
MM5-100D3L	2400	44-7/8	81-1/2	30	100	6	1.5" FNPT	1/4" FNPT
MM5-100D4L	3200	44-7/8	91-3/8	40	100	6	1.5" FNPT	1/4" FNPT
MM5-120D3L	2880	48-7/8	85-3/8	30	120	8	1.5" FNPT	1/4" FNPT
MM5-120D4L	3840	48-7/8	95-1/4	40	120	8	1.5" FNPT	1/4" FNPT
MM5-140D3L	3360	55-1/8	92-1/2	30	140	8	2" FNPT	1/4" FNPT
MM5-140D4L	4480	55-1/8	102-3/8	40	140	8	2" FNPT	1/4" FNPT
MM5-160D3L	3840	59	94-1/2	30	160	8	2" FNPT	1/4" FNPT
MM5-160D4L	5120	59	104-3/8	40	160	8	2" FNPT	1/4" FNPT

* Especificaciones sujetas a cambios sin notificación.

Unidades Métricas	Flujo (m ³ /h) = GPM / 4.4	Presión (bar) = PSI / 14.5	Peso (Kg) = lbs / 2.2	Dimensiones (mm) = pulgadas x 25.4
-------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------------

* El flujo mostrado se basa en un flujo máximo de 8 GPM por cartucho de sedimento y está limitado por el tamaño de la conexión.



EnviroMatch, Inc.
Tratamiento de Agua y Aguas Residuales

41601 Cherry Street #B
Murrieta, CA 92562, USA
www.enviromatch.com

Tel: +1-949-340-2715
Fax: +1-949-340-2060
sales@enviromatch.com

Agente Exclusivo: