

Porta Filtros de Bolsa Múltiple

en Acero Inoxidable

MICROMATCH 700

Series



CARACTERÍSTICAS DEL MICROMATCH 700


- + Uso comercial e industrial
- + Conexiones NPT de purga y venteo de aire
- + Carcasa de acero inoxidable SS304, disponible en acero inoxidable SS316
- + Acepta filtros bolsa de 7" (Dia.) x 32" (Long.)
- + Usar para filtrar: limos o sedimentos
- + Conexiones de entrada y salida bridadas
- + Presión máxima de operación: 150 psi
- + Temperatura de operación: 40°-176°F (4°-80°C)

Modelo	Capacidad Nominal	Dimensiones (pulg)		No. de Bolsas	Diámetro de tubería (pulg)		
	(GPM)	Ancho	Alto		Entrada/Salida	Drenaje	Ventila
MM7-2	264	23-1/4	56 1/2	2	3"	1/2	1/4
MM7-3	462	25-1/4	60-5/8	3	3"	1/2	1/2
MM7-4	528	27-1/8	61-3/8	4	4"	1/2	1/2
MM7-4	528	30	64-1/4	4	4"	1/2	1/2
MM7-5	660	32-5/8	68-1/2	5	5"	3/4	1/2
MM7-6	792	33-7/8	70	6	5"	3/5	1/2
MM7-8	1056	36-5/8	75-5/8	8	6"	3/6	3/4
MM7-9	1188	38-5/8	76-3/4	9	6"	3/7	3/4
MM7-10	1320	43-1/4	80-3/4	10	8"	3/8	3/4
MM7-12	1584	47-1/4	82-5/8	12	8"	1	3/4
MM7-16	2112	55-1/8	84-5/8	16	10"	1	3/4
MM7-18	2376	59	92-1/2	18	10"	1-1/4	3/4

* Especificaciones sujetas a cambios sin notificación.

Unidades Métricas	Flujo (m ³ /h) = GPM / 4.4	Presión (bar) = PSI / 14.5	Peso (Kg) = lbs / 2.2	Dimensiones (mm) = pulgadas x 25.4
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------------

* El flujo mostrado se basa en un flujo máximo de 132 GPM por bolsa para sedimentos de 32" y está limitado por el tamaño de la conexión.



EnviroMatch, Inc.
Tratamiento de Agua y Aguas Residuales

41601 Cherry Street #B
Murrieta, CA 92562, USA
www.enviromatch.com

Tel: +1-949-340-2715
Fax: +1-949-340-2060
sales@enviromatch.com

Agente Exclusivo: